

Условные обозначения: • есть, как стандартное оснащение ° нет, но можно добавить как опцию – отсутствует	Шумозащитный капот	Стандартный контейнер	Усиленный (морской) контейнер
Комплектация	ручной/ автозапуск	ручной/ автозапуск	ручной/ автозапуск
Двигатель Scania	•	•	•
Генератор Linz	•	•	•
Исполнение для резервирования	°	°	°
Пульт управления ДЭС	•	•	•
Силовой автомат защиты	•	•	•
Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)	°	°	°
Устройство автоматической зарядки АКБ от сети 220 В	•	–/•	–/•
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости 220 В	•	•	•
Воздушный дизельный отопитель Planar	–	–	•/–
Дизельный предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости Webasto	•	•/–	•/–
Встроенный стандартный топливный бак	1000-1300 л.	750-950 л.	750-950 л.
Аккумуляторные батареи (АКБ) 190 Ач	2	2	2
Моторное масло Scania Oil LDF3 Engine 10W40	37-45 л.	37-45 л.	37-45 л.
Охлаждающая жидкость AWM 12+/GLYSANTING 30 Ready Mix	35-65 л.	35-65 л.	35-65 л.
Система дозаправки топлива	•	•	•
Насос ручной откачки масла из двигателя	•	•	•
Топливный фильтр с влагоотделителем	•	•	•
Транспортные габариты (Д x Ш x В) с демонтированным глушителем	4300x1650x2000/ 4550x1750x2400/4800x1900x2400	4000 (5000) x 2350 x 2630	6058 x 2438 x 2700
Максимальная высота (с глушителем)	–	2950	3360
Масса контейнера с ДЭС, технологическими жидкостями и топливом	4850-7000 кг	5790-7910 кг	6380-8970 кг
Каркас	Листовой металл, 2 мм	Сварной, 4 мм	ISO-контейнер, 20 футовый
Настил пола, рифленый лист 3 мм	–	•	•
Крыша стальная 1,5 мм, гидротзоляция	–	•	ISO-контейнер
Наружная обшивка	Листовой металл, 2 мм	Профлист	ISO-контейнер
Цвет	RAL 2003	RAL 9003/2003	RAL 2003
Утепление стен, потолка, пола	–	•	•
Съемная торцевая стена/распашные ворота для удобства обслуживания, монтажа/демонтажа оборудования	–	•	•
Стальная утепленная дверь	–	•	•
Варианты погрузки	Нижняя/верхняя	Верхняя	Верхняя
Система вентиляции	–	•	•
Климатическая система	–	•	•
Система газовыхлопа — низкошумные глушители	•	- 10 дБА	- 25 дБА
Глушение шума — шумо-вибро изоляция	•	•	•
Вывод силовых кабелей	•	•	•
Заземление	•	•	•
Щит собственных нужд блок-контейнера	–	•	•
Счетчик эл.энергии	•	•	•
Резервное освещение, 24 В	•	•	•
Основное освещение, 220 В	–	•	•
Уличное освещение	–	•	•
Выключатели освещения, розетки	–	•	•
Пожарная сигнализация	–	•	•
Охранная сигнализация	–	•	•
Система пожаротушения	–	•	•
Средства пожаротушения — огнетушители ОП-2, 2 шт.	•	•	•
Оповещение о пожаре	–	•	•
Сертификаты ГОСТ Р, II степень огнестойкости по СНиП	•	•	•
Документация	•	•	•